



Schuimreiniging

De Nito Foamsprayer is ideaal voor het nat reinigen, gebruik makende van water uit de kraan, met normale waterdruk.

Wordt onder andere gebruikt voor het reinigen van:

- voedingsindustrie, zoals keukens, slagerijen, kleine brouwerijen, ...
- sanitaire ruimtes, douches, openbare zwembaden enz.

Dosering

Voor een uitstekend resultaat en dosering, is het noodzakelijk:

- dat de druk aan het einde van de waterslang minimaal 2 bar bedraagt
- de juiste nozzle op de aanzuigslang te plaatsen



De aanbevolen dosering staat vermeld op het etiket of de technische fiche van het product.

Voorbeeld: de vermelding 100 ml op 10 liter water, is vergelijkbaar met een dosering van 1: 100 of 1% concentratie.

Door de juiste nozzle op de aanzuigslang te plaatsen, kan de dosering aan de aanbevelingen van het product worden aangepast.

De set nozzles bevat het volgende

grijs	1:10 (10%)	zwart	1:12(8,3%)	beige	1:14 (7,1%)
rood:	1:16 (6,3%)	wit	1:18 (5,6%)	blauw	1:21 (4,8%)
licht bruin:	1:23 (4,4%)	groen:	1:33 (3,0%)	oranje	1:40 (2,5%)
bruin	1:45 (2,2%)	geel	1:57 (1,8%)	Aqua	1:71 (1,4%)
lila	1:100 (1,0%)	roze	1:250 (0,4%)	Transparent	Plug



Onderhoud

- De slangkoppeling aan het schuimpistool dient regelmatig gesmeerd te worden, dit om een vlotte koppeling te waarborgen. Het aangebrachte montagevet wordt tijdens gebruik weggespoeld en dient dus regelmatig herhaald te worden.
- Om verstoppingen te voorkomen is het belangrijk om, na gebruik, de injector met zuiver water te spoelen. Schroef de injector van de bus los en laat schoon water door de aanzuigslang opzuigen om slang, filter en nozzle te spoelen.

Data



- min. waterdruk: 2 bar aan het uiteinde van de slang
- max. waterdruk: 6 bar (Vikan 9305x) of 12 bar (Vikan 9301x)
- max. temp.: 40°C (Vikan 9305x) of 60°C (Vikan 9301x)
- viscositeit product: max. 50 mPas/cSt.
- injector: 93139 (Vikan 9305x) of 93149 (Vikan 9301x)
- bus: 1,4 L (Vikan 9310x) of 2,5 L (Vikan 9311x)
- combi gun: Vikan 9320/9 of Vikan 9321/9 (Ergo)
- sproeilans: Vikan 9350
- opzuigslang: Vikan 9317/5
- set nozzles: Vikan 9378











Internet site: www.vikan.com

Lees meer over het Vikan Nito® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrucken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Foam Sprayer - 1,4 liter: normale waterdruk max. 40°C <div>2 3 4 5 6</div>	9340908 9340707 9340923 9340770 9340924	9305/2 9305/3 9305/4 9305/5 9305/6	1	135,16	Kleine schuimsproeier met combinatiepistool. Inhoud van een set: • 1,4 liter bus • foam-injector • aanzuigslang • combinatie pistool • 14 doseernozzels (0,4 - 10%) • afsputlans.	
Ergo Foam Sprayer - 2,5 liter: normale waterdruk max. 60°C Nieuw <div>2 3 4 5 6</div>	9341408 9341403 9341407 9341409 9341448	9303/2 9303/3 9303/4 9303/5 9303/6	1	261,79	Grote schuimsproeier met ergonomische handgreep en ergonomisch pistool. Inhoud van een set: • 2,5 liter bus • foam-injector • aanzuigslang • combinatie pistool • 14 doseernozzels (0,4 - 10%) • afsputlans.	
Plastic deksel: voor 1,4 of 2,5 liter can zwart vinyl <div>9</div>	9340702	9318/9	4	20,01	Deksel voor op 1,4 en 2,5 liter bus. Voor veilig en hygiënisch afsluiten.	
Reserve bus - 1,4 liter: <div>2 3 4 5 6</div>	9340862 9341250 9340949 9341251	9310/2 9310/3 9310/4 9310/5 9310/6	4	16,71	Reserve bus van 1,4 liter voor aanvulling op bestaande set	
Reserve bus - 2,5 liter: <div>2 3 4 5 6</div>	9340699 9341085 9340700 9341086 9340701	9311/2 9311/3 9311/4 9311/5 9311/6	4	20,87	Reserve bus van 2,5 liter voor aanvulling op bestaande set	
Foam-injector: met aanzuigslang dosering 0,15-10% <div>9</div>	9340863	9314/9	5	66,79	Injector voor schuimreiniging. Past op zowel grote als kleine containers. Zuigslang en filter voorzien.	
Ergo Foam-injector: met aanzuigslang dosering 0,15-10% <div>9</div>	9341065	9313/9	1	100,19	Ergonomisch injector voor schuimreiniging. Past op zowel grote als kleine containers. Zuigslang en filter voorzien.	
Aanzuigslang voor injector: <div>5</div>		9317/5	10	5,22	Aanzuigslang voor injector, inclusief zeefje.	
Set nozzles: Dosering van 0,40% tot 10%	9340883	9378	1	16,71	14 verschillende nozzels in zakje plus 1 plug. (grijs, zwart, beige, rood, wit, blauw, huid, groen, oranje, bruin, geel, aqua, lila en roze)	
Combinatiepistool: max. 40°C, max. 6 Bar <div>9</div>	9340844	9320/9	4	41,53	Combinatiepistool met ½" snelkoppeling voor aansluiting op (Ergo) Foam Sprayer of lans.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Schuimpistool: max. 60°C, 2-8 Bar Nieuw 9	9341405	9323/9	1	145,69	Combinatie-pistool met ½" snelkoppeling voor aansluiting op (Ergo) Foam Sprayer of lans.	
Sproeilans: kleine nozzel 170 mm 9	9341006	9350	10	12,53	Kunststof sproeilans met ½" nippel. Kleine nozzel zorgt voor krachtige straal.	
Korte, verstelbare sproeilans: 70 mm	9340706	9354	10	15,16	Voor het naspoelen. Het verstelbare mondstuk projecteert een krachtige en gecentraliseerde waterstraal. Kan worden gebruikt met combi-pistolen 9320/9 en 9321/9.	
Koudwater slangenset: transparant, gewapend pvc max. 40°C, max. 6 Bar 10 meter, koud water 15 meter, koud water 5	9341164 9321948	9331/5 9332/5	1	63,39 74,25	Complete slangenset, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food-industry volgens FDA normering.	
Warmwater slangenset: blauw/wit, gewapend pvc max. 70°C, max. 20 Bar 10 meter, warm water 15 meter, warm water 20 meter, warm water 3	9340744 9340711 9340911	9335/3 9336/3 9337/3	1	118,25 157,31 193,92	Complete slangenset, blauw (witte binnenkant), gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food-industry volgens FDA normering.	
Draadrek voor 10L-bus: 245 x 190 x 225 mm <i>Uitlopende referentie</i>	9340719	9431	1	54,73	Roestvrijstalen draadrek voor 10 liter bus.	
Wandhouder voor slang: 275 x 220 x 550 mm	9341081	9345	1	114,21	Roestvrijstalen houder voor Vikan-slang (max 20 m ½" slang)	
Wandhouder voor slang en Foam-Sprayer: 290 x 210 x 290 mm	9341443	9348	1	114,21	Roestvrijstalen houder voor Foam-Sprayer en Vikan-slang (max 20 m ½" slang)	
Gebogen Jet Spray Lans 65 x 630 x 15 mm	9341406	9352	5	30,32	65 mm lange, schuine sproeilans voor het afspoelen van schuim van oppervlakken onder tafels en op moeilijk bereikbare plaatsen. De kleine nozzel zorgt voor een krachtige straal. Compatibel met spuitpistolen 93209 en 93239.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Waterpistool: max. 40°C, max. 6 Bar gechromeerd plasticacetaat - verchroomd messing - rubber 9	9340634	9322/9	4	41,53	Licht spuitpistool met ½" snelkoppeling voor aansluiting op slang.	
Heavy Duty waterpistool messing, EPDM-rubber, roestvrij staal max 24 Bar, 95°C 2 3 4 5 6 9	9341166 9341080 9341134 9341135 9341451 9327560	9324/2 9324/3 9324/4 9324/5 9324/6 9324/9	1	93,75	Industrieel waterpistool. Door de druk op de trekker te variëren, wordt de kracht van de waterstraal aangepast.	
Safe One: Terugvloei-beveiliging	9341503	9341	8	81,53	Terugvloei-beveiliging voor foam sprayers 9303x en 9305x. Klik de slang met (Q)-koppeling direct op de SafeOne. Klik direct op de kraan als u een kraankoppeling 0700 hebt gemonteerd.	
Kraanaansluiting: verkleinstuk verchroomd messing	9327554	880700	10	8,73	Vikan kraanaansluiting met ½" nippel. Met adapterring voor aansluiting op een kraan met ½", ¾" of M22 binnendraad.	
Slangkoppeling: verchroomd messing	9321947	880701	10	11,57	Vikan ½" snelkoppeling met ½" slangpilaar, inclusief slangklem.	
Slangkoppeling: verchroomd messing Gardena / Hozelock-compatibel	9341172	881701	10	11,29	½" slangkoppeling inclusief slangklem. Past op 88070752, 88070952 en voor alle Vikan-handvatten met (C)-koppeling. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
Snelkoppeling met automatische waterstop: slangkoppeling verchroomd messing	9321949	880703	10	27,99	½" (Q) snelkoppeling met ½" slangkoppeling en automatische waterstop bij loskoppelen.	
Koppelstuk m/m: verchroomd messing	9321951	880705	10	8,79	Wordt gebruikt om twee ½" slangen met een (Q)-snelkoppeling met elkaar te verbinden.	
Slangpilaar: Verchroomd messing	9340633	880708	10	7,5	½" en ¾" slangpilaar. Past op industrieel spuitpistool 9324x	
Snelkoppeling: verchroomd messing - ½" idem ¾"	9322078 9322079	880712 880715	10	7,09 8,40	(Q) snelkoppeling met buitendraad voor Heavy Duty waterpistool 9324x	
Slangkoppeling: verchroomd messing - ¾"	9322080	880716	10	12,87	Kan op een ¾" slang worden gemonteerd en aangesloten op 880715.	